



LEGENDA PRIKLJUČKOV:

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE
 Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa. Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal.

TV - TOPLA VODA
 HV - HLADNA VODA
 THV - TOPLA IN HLADNA VODA

Cevi pocinkane 1/2" (razen posebej označenih)

PRIKLJUČKI IZ TAL ; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju)

PRIKLJUČKI IZ ZIDA ; (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati mešalno baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije. Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

OV - ODPADNA VODA
 Odtokne cevi Ø50 (razen posebej označenih)
 Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po po en OV iz stene 40cm od tal.
 Talne sifone namestiti na označena mesta.
 Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.

PPL - PRIKLJUČEK PLINA
 Vsi priključki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 3/4" in zaključeni z ustreznimi plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno z ventilom je maksimalno 10cm od tal.

OPOMBA :
 V projektu mikrolokacij ni zajeta razsvetljava, prezračevanje in telefonija. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla. Vsi elementi morajo imeti lastno potencialno izravnavo (galvanski vodnik).